

Antrag auf Freigabe von Schlössern der Schließung „Weißeritzkreis“

Anschrift Objektträger / Objekt

Anschrift (Objektträger / Objekt)

Name	
Straße	
Haus-Nr.	
PLZ	Ort

Ansprechpartner (Objektträger/Objekt)

Name	Vorname
Telefon-Nr.	Fax-Nr.
E-Mail ¹	

Anschrift Errichter / Antragsteller

Anschrift (Errichter / Antragsteller)

Name	
Straße	
Haus-Nr.	
PLZ	Ort

Ansprechpartner(Errichterfirma/Antragsteller)

Name	Vorname
Telefon-Nr.	Fax-Nr.
E-Mail ¹	

¹ Da die Freigabe nur online erfolgt, ist die Angabe der E-Mail-Adresse unbedingt erforderlich!

Zutreffendes bitte ankreuzen:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Auflage in der Baugenehmigung | <input type="checkbox"/> Brandmeldeanlage geplant |
| <input type="checkbox"/> Auflage des Sachversicherers | <input type="checkbox"/> Aufschaltung (ÜE) geplant |
| <input type="checkbox"/> freiwilliger Entschluss | |
| <input type="checkbox"/> Ersatzbeschaffung (Grund): | |

Art des zu hinterlegenden Schlüssels

- für Einzelschließung:
- für General-, Haupt- oder Gruppenschließung:

Klassifizierung und Ausführung der Feuerwehr – Schlüsseldepots (FSD)

FSD 3 (Hohes Risiko)

Dient zur Verwahrung von Objektschlüsseln (General-, Haupt- oder Gruppenschlüssel, Schlüssel für Schalteinrichtungen)

An Stelle einer ständig besetzten Stelle sind ein Feuerwehrschrüsseldepot (FSD 3) und ein Freischaltelement (FSE) zum Einbau vorgesehen. Hierzu benötigen wir aus der Schließung „Weißeritzkreis“

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

- KRUSE Umstellschloss für FSD 3 (VdS) Anzahl: _____
- KRUSE Zylinder rund für FSE Anzahl: _____

FSD 1 (Geringes Risiko)

Dient zur Verwahrung von Objektschlüsseln (nur Einzelschlüssel mit Einzelschließungen, **keine** General-, Haupt- oder Gruppenschlüssel)

- Schlüsselsafe Mastiff ohne Überwachung (z.B. Mastiff Light) Ø 38 mm Anzahl: _____
- Schlüsselsafe Mastiff mit Überwachung (z.B. Mastiff basic 2) Ø 38 mm Anzahl: _____
- Schlüsselsafe Mastiff mit elektrischer Blockierung (z.B. Mastiff plus) Ø 38 mm Anzahl: _____
- Sonstiges Anzahl: _____
- Profilhalbzylinder für Schlüssel Safe PZ ohne Überwachung Ø 51 mm Anzahl: _____
- Profilhalbzylinder für Schlüssel Safe PZ mit Überwachung Ø 51 mm Anzahl: _____
- Profilhalbzylinder für Schlüssel Safe PZ Aufputz Ø 51 mm Anzahl: _____
- Profilhalbzylinder für Schlüssel Safe PZ 70 Ø 70 mm Anzahl: _____
- Profilhalbzylinder für _____ Anzahl: _____
- Doppelprofilzylinder für _____ Anzahl: _____
- Profilhalbzylinder 30/10 für _____ (FBF/ FAT/ FIBS) Anzahl: _____
- Profilhalbzylinder 30/10 für _____ (Gebäudefunk) Anzahl: _____

Die Anschlussbedingungen des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge für die Aufschaltung von Brandmeldeanlagen auf die Integrierte Regionalleitstelle der Landeshauptstadt Dresden in der Fassung vom 01.06.2017 sind bekannt und werden von uns anerkannt.

Nach Bearbeitung des Antrages erhält der Antragsteller die Freigabe per E-Mail zur Bestellung der Schließungen bei der Firma Kruse Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG.

Ort, Datum

(Unterschrift + Firmenstempel des Antragstellers)

Hinweis:

Eine Bearbeitung des Antrages erfolgt nur bei Vollständigkeit aller Angaben und Unterlagen.