

Antrag auf Freigabe von Schlössern der Schließung des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Anschrift Objekt

Anschrift (Objekt)

Name	
Straße	
Haus-Nr.	
PLZ	Ort

Ansprechpartner (Objektträger/Objekt)

Name	Vorname
Telefon-Nr.	E-Mail ¹

Anschrift Errichter / Antragsteller

Anschrift (Errichter / Antragsteller)

Name	
Straße	
Haus-Nr.	
PLZ	Ort

Ansprechpartner (Errichterfirma/Antragsteller)

Name	Vorname
Telefon-Nr.	E-Mail ¹

¹ Da die Freigabe nur online erfolgt, ist die Angabe der E-Mail-Adresse unbedingt erforderlich!

Zutreffendes bitte ankreuzen:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Auflage in der Baugenehmigung | <input type="checkbox"/> Brandmeldeanlage geplant |
| <input type="checkbox"/> Auflage des Sachversicherers | <input type="checkbox"/> Aufschaltung (ÜE) geplant |
| <input type="checkbox"/> freiwilliger Entschluss | |
| <input type="checkbox"/> Ersatzbeschaffung (Grund): _____ | |

Art des zu hinterlegenden Schlüssels

- für Einzelschließung: _____
- für General-, Haupt- oder Gruppenschließung:

Klassifizierung und Ausführung der Feuerwehr – Schlüsseldepots (FSD)

FSD 3 (Hohes Risiko)

Dient zur Verwahrung von Objektschlüsseln (Generalschlüssel, Schlüssel für Schalteinrichtungen)

An Stelle einer ständig besetzten Stelle sind ein Feuerwehrschlüsseldepot (FSD 3) und ein Freischaltelement (FSE) zum Einbau vorgesehen. Hierzu benötigen wir aus der Schließung des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

- KRUSE Umstellschloss für FSD 3 (VdS) Anzahl: _____
- KRUSE Zylinder rund für FSE Anzahl: _____

FSD 1 (Geringes Risiko)

Dient zur Verwahrung von Objektschlüsseln (nur Einzelschlüssel mit Einzelschließungen, **keine** Generalschlüssel)

- Schlüsselsafe Mastiff ohne Überwachung (z.B. Mastiff Light) Ø 38 mm Anzahl: _____
- Schlüsselsafe Mastiff mit Überwachung (z.B. Mastiff basic 2) Ø 38 mm Anzahl: _____
- Schlüsselsafe Mastiff mit elektrischer Blockierung (z.B. Mastiff plus) Ø 38 mm Anzahl: _____
- KRUSE Schlüsseldepot K 5 (5mm) vorgerichtet für Profilzylinder mit Kastenschloss Modell 510002 Anzahl: _____
- Profilhalbzylinder für Schlüssel Safe PZ ohne Überwachung Ø 51 mm Anzahl: _____
- Profilhalbzylinder für Schlüssel Safe PZ mit Überwachung Ø 51 mm Anzahl: _____
- Profilhalbzylinder für Schlüssel Safe PZ Aufputz Ø 51 mm Anzahl: _____
- Profilhalbzylinder für Schlüssel Safe PZ 70 Ø 70 mm Anzahl: _____
- Profilhalbzylinder für _____ Anzahl: _____
- Doppelprofilzylinder für _____ Anzahl: _____
- Profilhalbzylinder 30/10 für _____ (FBF/ FAT/ FIBS) Anzahl: _____
- Profilhalbzylinder 30/10 für _____ (Gebäudefunk) Anzahl: _____

Die Anschlussbedingungen für die Aufschaltung von Brandmeldeanlagen an die konzessionierte Empfangsanlage der im Leitstellenbereich der Integrierten Regionalleitstelle des Brand- und Katastrophenschutzamtes Dresden in der Fassung vom 01.07.2022 sind bekannt und werden von uns anerkannt.

Weiterhin ist die Vereinbarung über die Nutzung eines Feuerwehrschlüsseldepots Bestandteil des Antrages.

Nach Bearbeitung des Antrages erhält der Antragsteller die Freigabe per E-Mail zur Bestellung der Schließungen bei der Firma Kruse Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG.

Ort, Datum

(Rechtsverbindliche Unterschrift des Antragstellers)

Hinweis:

Eine Bearbeitung des Antrages erfolgt nur bei Vollständigkeit aller Angaben und Unterlagen.